

§ 5. Ustala się następujące zasady realizacji ogrodzeń:

- 1) sytuowanie ogrodzeń w linii rozgraniczającej od strony terenów stanowiących przestrzenie publiczne, wymienionych w § 11 ust. 1 oraz dla terenów: 3.MN, 5.MN, 6.UK, 8.MN/U, 11.MW/U, 13.MN/U, 20.MN/U, 37.MN/U, 49.MN/MW, 50.UHd, 54.MW/MN/U od strony ul. Bolesława Chrobrego, ul. Kleszczowa i ul. Łopuszańska, z dopuszczeniem ich miejscowego wycofania w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (w tym: drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych;
 - 2) dla ogrodzeń od strony terenów stanowiących przestrzenie publiczne, wymienionych w § 11 ust. 1 oraz dla terenów: 3.MN, 5.MN, 6.UK, 8.MN/U, 11.MW/U, 13.MN/U, 20.MN/U, 37.MN/U, 49.MN/MW, 50.UHd, 54.MW/MN/U – nakaz spełnienia następujących warunków:
 - a) maksymalna wysokość ogrodzeń nie może przekraczać 2,0 metrów od poziomu terenu,
 - b) części pełne ogrodzeń (nieażurowe) nie mogą być wyższe niż 0,4 metra od poziomu terenu,
 - c) realizacja 50% powierzchni każdego metra bieżącego ogrodzenia, jako ażurowego;
-

- 3) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych z prefabrykatów betonowych;
- 4) zakazuje się grodzienia i wygradzania w ramach terenów oznaczonych kolejnymi cyframi i symbolem KP.