Zestawienie koncentratorów telemechaniki		Ilość sztuk					Łączna ilość sztuk
		RSM Domaniewska	RSM Kordeckiego	RSM Łabiszyńska	RSM Pawia	RSM Grodzieńska	
	Koncentrator telemechaniki: - Szafa SSiN wymiary szer/głęb/wys: 800/800/2100 mm + cokół 100 mm jednostronna drzwi przód: przeszklone rama uchylna, wentylacja mechaniczna napięcie zasilania 220V DC - interfejsy wejściowe: - wejścia optyczne - światłowody wielomodowe szklane z końcówkami ST - 48 sztuk - RS232 - 2 sztuki - RS485 - 6 sztuk - wejścia stykowe 220VDC - 64 sztuki - interfejsy wyjściowe: - wyjścia stykowe bezpotencjałowe (220V DC/AC) - 16 sztuk - wyjście do systemu nadrzędnego - kanał podstawowy - 1 x ETH (protokół DNP 3.0, IEC 104) - wyjście do systemu nadrzędnego - kanał rezerwowy - 1 x ETH (modem GPRS, dostawa karty sim po stronie zamawiającego) - wyjście diagnostyczne - 1 x ETH (lub 1 x RS232) - wyjście do łącza inżynierskiego - 1 x ETH - obsługa komunikacji z zabezpieczeniami oraz prostownikami protokół IEC 103, MODBUS, DNP 3.0 - analizator protokołów - przewody diagnostyczne do obsługi urządzenia	1	1	1	1	1	5